

## АОУЕ 738 Паяльная станция 2 в 1



1. Многофункциональная ремонтная система
2. Встроенный полглатитель дыма
3. Управляемая микропроцессором
4. Цифровая индикация утановленной и рабочей температуры,
5. Стабилизация температуры
6. Включает режим «sleep», при этом сохраняются настройки системы

### Спецификация:

#### Параметры станции:

Параметр	Значение
Входное напряжение	220 В
Габаритные размеры	188 x 126 x 250 мм
Вес	6 кг

#### Параметры паяльника:

Параметр	Значение
Энергопотребление	45 Вт
Диапазон температур	250...480 °С
Нагревательный элемент	керамический
Напряжение на паяльнике	24 В



**«РКС Компонентс»**

Эксклюзивный дистрибьютор АОУУЕ в Украине

03150, г. Киев, ул. Предславинская, 12, 2-й этаж,  
тел.: (044) 201-04-25, 201-04-26, 201-04-27,  
факс: (044) 201-04-29, e-mail: rcs@post.com.ua

[www.rcscomponents.kiev.ua](http://www.rcscomponents.kiev.ua)

## Параметры термофена:

Параметр	Значение
Энергопотребление	550 Вт
Диапазон температур	100...480 °С
Нагревательный элемент	металлическая сердцевина
Тип мотора	мембранный
Скорость потока воздуха	23 л/мин

## Параметры дымопоглотителя:

Параметр	Значение
Давление всасывания	600 мм рт. с.

В комплект входит: станция с термофеном, 5 насадок для термофена (1124, 1130, 1197, 1313, 1818), держатель термофена, паяльник с насадкой, подставка для паяльника с осью для намотки припоя, 2 фильтра, вакуумный пинцет, держатель микросхем, шнур питания.