



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (095) 785-48-05, 739-09-95

ИНТЕРТЕКС
electronics

Универсальные тумблеры

Параметры контакта : 6 A 125 VAC; 3 A 250 VAC
 Макс. сопротивление контакта. : 20 мОм
 Электрический ресурс : 20 000 циклов
 Рабочая температура : от -55°C до +85°C
 Две или три стабильных позиции.
 Одна или две секции.
 Длина ручки : 11 мм
 Монтажное отверстие : 6
 Выводы : под пайку, с отверстием

Код:	Контакты	Тип	Тип ручки	Габариты корпуса* а x b x c [мм]
TSX1	SPDT	ON-ON	металлическая	12,5x6,5x9,5
KNX1	SPDT	ON-ON	металлическая с пласт. колпачком	12,5x6,5x9,5
TSX2	SP3T	ON-OFF-ON	металлическая	12,5x6,5x9,5
TSX103	DPDT	ON-ON	металлическая	12,5x11,5x9,5
KNX2	DPDT	ON-ON	металлическая с пласт. колпачком	12,5x11,5x9,5
TSX203	DP3T	ON-OFF-ON	металлическая	12,5x11,5x9,5

* Габариты корпуса указаны без выводов, ручки и втулки

При использовании переключателя в готовой конструкции собранное устройство следует проверить на соответствие нормам СЕ.

