

UF306PMR це нетоксичний і неагресивний щодо металів пастоподібний органічний екофлюс високої активності на основі хімічно модифікованої каніфолі. Тип флюсу - SRA (суперактивована каніфоль), клас 1.1.3.C/ROH0. Як основа містить каталітично гідровану каніфоль зі зміненим молекулярним складом. Флюс не містить токсичних сполук та його пари безпечні для здоров'я. Призначений для ремонтних робіт, паяння міді та її сплавів (крім латуні та цинку), деяких сортів сталі, розподільних електричних доз а також нікельованих виробів. UF306PMR має високу ефективність при пайці нікельованих роз'ємів всіх видів та акумуляторних елементів. Добре лудить окислену, потемнілу мідь без попередньої зачистки поверхні, що полегшує монтаж та ремонт. Флюс легко змивається полярними органічними розчинниками (спирт, ізопропанол, ацетон, етилацетат) і спиртобензиновою сумішшю. UF306PMR не містить у своєму складі галогенів, неорганічних кислот та їхніх солей, шкідливих амінів, гідразинів і аміноспиртів, які мають нефро-, гепато- та нейротоксичність. Не викликає корозії металів. Не зашлаковує жало паяльника. Має підвищену точку димлення. Після пайки залишки флюсу видаляються будь-яким спиртом.