

UF501GWS це гелеподібний, нетоксичний і неагресивний щодо металів, змивний водою органічний екофлюс високої активності. Клас флюсу 2.1.3.C/ORH0. Флюс не містить токсичних сполук та його пари безпечні для здоров'я. Призначений для ремонтних робіт, пайки старих окислених друкованих плат, міді та її сплавів, латуні, цинку, деяких сортів сталі, а також нікельованих виробів та мідних труб. Дуже добре лудить окислену, потемнілу мідь без попередньої зачистки поверхні, що полегшує монтаж та ремонт. Флюс добре змивається водою, а також полярними органічними розчинниками (етилловий спирт, ізопропанол, ацетон). UF501GWS не містить у своєму складі галогенів, неорганічних кислот та їхніх солей, шкідливих амінів, гідразинів і аміноспиртів, які мають нефро-, гепато- та нейротоксичність. Не викликає корозії металів. Шлак на жалі паяльника легко змивається водою. Після пайки електронних пристроїв залишки флюсу обов'язково треба змивати знесоленою зворотним осмосом водою або дистилятом, оскільки будь-які

в  
о  
д  
о  
р  
о  
з  
ч  
и  
н  
н  
і

р  
е  
ч  
о  
в  
и  
н  
и

п  
о  
л  
я  
р  
н  
і

т  
а

м  
а  
ю  
т  
ь

е  
л  
е  
к  
т  
р