- Поддерживает работу с АНD камерами 1080 Р, 960 Р и ниже
- Цветной ЖК-экран размером 4,3 дюйма
- Возможность проверить видео камеру в процессе ее установки, а так же настроить
- Литий полимерный аккумулятор емкостью 2600 мАч
- Возможность работы от полного заряда до 7 часов (время зарядки 3 часа)
- Возможность запитать проверяемую камеру от выхода питания 12B / 1A (при отсутствии розетки под рукой)
- Автоматическое определение NTSC / PAL формата
- Функция для теста сетевого кабеля
- Возможность настройки отображения тестера, яркость дисплея, контрастность, насыщенность
- Низкое энергопотребление, автоматическое выключение питания после длительного простоя
- Отображение уровня заряда батареи во время работы

Экран: 4,3 дюйма

- Разрешение экрана: 480 х 272 пикселей
- Поддерживаемые видео системы: NTSC / PAL (автоматическое распознавание)
- Видео вход: 1 канал BNC
- Выходная мощность: 12В / 1А
- Питание: литий полимерный аккумулятор 3,7 В
- Емкость: емкость 2600 мАч
- Время работы: 7 часов
- Время зарядки: 3 часа
- Язык меню: китайский, английский
- Таймер выключения: 5 60 минут
- Рабочая температура: -20 С +70 С
- Влажность: 30% 90%
- Материал: ABS
- Размер: 120 x 80 x 40 мм
- Вес: 150 грамм